

Fassaden Grundierung FP1

farblose Grundierung für den Außenbereich

Dispersionsbasierte Grundierung mit Silicatanteilen

Art.-Nr.: A 0205

Spezifikation: Farblose Sicherheitsgrundierung für den Außenbereich. Für saugende Untergründe mit besonders gutem Eindringvermögen zur Verfestigung stark sandender und kreadender Untergründe. Geeignet für alle Fassadenuntergründe, Fertigputze, Faserzement, für Kalkstein und Hartbranntstein, Mauerwerk wie Klinker. Umweltfreundlich, wasserbasiert. Nicht geeignet für Untergründe die nicht saugen.

Besondere Merkmale: Angenehm in der Verarbeitung und im Geruch.

Nachhaltigkeit durch hohe Qualität und Produktion im geschlossenen Kreislauf.

Hergestellt mit energetisiertem und revitalisiertem Wasser und somit der Kraft von frischem Quellwasser. Tests zeigen, dass dieses Wasser keimfreier und bewuchsfreier bleibt. Das fördert die Hygiene. Lesen Sie dazu unseren Kurzbericht „Wasser ist Leben“.

Applikation: Streichen, Rollen.


Lieferform/Farbton: Nahezu farblos. Leicht pigmentiert, damit Sie erkennen wo Sie schon gestrichen haben.

Untergrund: Für saugende Untergründe. Putz, Faserzement, Mauerwerk.

Folgeaufbau: Wand- und Fassadenfarbe.

VOC 2010: Kat H / Basis Wb / MAX Wert 30g/L / IST Wert 20g/L

Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger.

Selbstimmunisierend	❖	Natürlich	❖	Mineralisch
<ul style="list-style-type: none">✓ Für den Profieinsatz konzipiert✓ Keine krebserregende Inhaltsstoffe✓ Frei von Isothiazolone - frei von Mikroplastik✓ Völlig unschädlich für Mensch und Tier✓ Aktiver Schutz für Umwelt, Gewässer, Erdreich durch die bewusste Vermeidung von Giftstoffen				 <p>Protective shield die natürliche Immunisierung</p>

Technische Hinweise:

Verarbeitung:	Muss unverdünnt aufgetragen werden
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +8° C (Material- und Raumtemperatur).
Ergiebigkeit:	Ca. 10 m ² /Liter, auf stark saugenden Flächen entsprechend mehr.
Trockenzeit:	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte: Nach 1 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Tag. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Allgemeiner Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt:	Keiner

Beschichtungsaufbau: Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Fassade Grundierung FP1 hat eine verfestigende Wirkung. Unverdünnt verarbeiten.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung
ADR/GGVS: Kein Gefahrgut

Deklaration Inhaltsstoffe: Energetisiertes Wasser (revitalisiert), wässrige Dispersion, Alkohol, Mineralienmischung.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lagerung: Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

Liefergebinde:

- 2,5 Liter Kanister
- 5 Liter Kanister
- 5 Liter Bag in a Box
- 10 Liter Kanister

Service: Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-123

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: sales@rhenocoll.com

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.