

**Innenwand Grundierung WP1, farblose Grundierung für den Innenbereich**

Dispersionsbasierte Grundierung

Art.-Nr.: A 0101

**Spezifikation:** Farblose Sicherheitsgrundierung für den Innenbereich. Für saugende Untergründe mit besonders gutem Eindringvermögen zur Verfestigung stark sandender und kreadender Untergründe. Geeignet für alle gipshaltigen Untergründe, Fertigputze, Faserzement, für Kalkstein und Hartbranntstein, Mauerwerk wie Klinker. Bei neuen Gipsuntergründen kann bei normaler Auftragsstärke auf das Anschleifen der Sinterhaut (Gipsoberflächenhaut) verzichtet werden. Ideal geeignet für Innenräume und Räume des Nahrungsmittelsektors, da lösemittel- und geruchsfrei. Umweltfreundlich, wasserbasiert. Nicht geeignet für Untergründe die nicht saugen.

**Besondere Merkmale:** Angenehm in der Verarbeitung und im Geruch. Vielfache Überprüfung und Rückäußerung von Kunden sagen aus, dass es selbst in frisch gestrichenen Räumen nicht unangenehm riecht.

Nachhaltigkeit durch hohe Qualität und Produktion im geschlossenen Kreislauf.

Hergestellt mit energetisiertem und revitalisiertem Wasser und somit der Kraft von frischem Quellwasser. Tests zeigen, dass dieses Wasser keimfreier und bewuchsfreier bleibt. Das fördert die Hygiene. Lesen Sie dazu unseren Kurzbericht „Wasser ist Leben“.

**Applikation:** Streichen, Rollen.






**Lieferform/Farbton:** Nahezu farblos. Leicht pigmentiert, damit Sie erkennen wo Sie schon gestrichen haben.

**Untergrund:** Für saugende Untergründe. Auf Gips, Putz, Faserzement, Mauerwerk.

**Folgeaufbau:** Wand- und Fassadenfarbe, Putze.

**VOC 2010:** Kat H / Basis Wb / MAX Wert 30g/L / IST Wert 0g/L

**Konservierung:** Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger.

Selbstimmunisierend ❖ Natürlich ❖ Mineralisch	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Für den Profieinsatz konzipiert</li> <li>✓ Keine krebserregende Inhaltsstoffe</li> <li>✓ Frei von Isothiazolone - frei von Mikroplastik</li> <li>✓ Völlig unschädlich für Mensch und Tier</li> <li>✓ Aktiver Schutz für Umwelt, Gewässer, Erdreich durch die bewusste Vermeidung von Giftstoffen</li> <li>✓ Geprüft vom eco-Institut Germany</li> </ul>	 <p>Protective shield die natürliche Immunisierung</p>
	
<p><b>Prüfziel erreicht:</b>                  Beste Raumluftemissionsklasse: A+                  Erfüllt die Anforderungen der Emissionsklasse M1                  Erfüllt die Anforderungen des AgBB Schema 2015</p>	  

**Technische Hinweise:**

Verarbeitung: Unverdünnt

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +8° C (Material- und Raumtemperatur).

Ergiebigkeit:	Ca. 11 m <sup>2</sup> je Liter. Auf stark saugenden Flächen entsprechend mehr.
Trockenzeit:	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte: Nach 1 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Tag. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Allgemeiner Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt:	Keiner

**Beschichtungsaufbau:** Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Innenwand Grundierung WP1 hat eine verfestigende Wirkung. Unverdünnt verarbeiten.

**Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Keine Kennzeichnung  
**ADR/GGVS:** Kein Gefahrgut.

**Deklaration Inhaltsstoffe:** Energetisiertes Wasser (revitalisiert), wässrige Dispersion (Lösemittelfrei), Mineralienmischung.

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Lagerung:** Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

**Liefergebinde:**  
5 Liter Kanister  
5 Liter Bag in a Box

**Service:** Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-123

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [sales@rhenocoll.com](mailto:sales@rhenocoll.com)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangen Ausgaben ihre Gültigkeit.