

## **Fassade Premium FP6**

hochwertige Fassadenfarbe, "Easy to Clean", in Weiß und vielen Farbtönen

Fassadenfarbe mit "Easy to Clean" Effekt,  
Dispersionsfarbe, tropf- und spritzgehemmt

**Art.-Nr.: A 0203** (Fassadenfarbe, weiß)

**Art.-Nr.: A 0204** (Bunttöne-Store)

**Spezifikation:** Besonders hochwertige Fassadenfarbe, Malerklasse, auf Basis Spezialharz - Silikon für überdurchschnittliche alterungs- und UV-beständige Fassadenbeschichtungen, hoch abriebfest. Besonders wirtschaftlich durch enorme Streichweite. Zähelastisch, nicht füllend, atmungsaktiv. Absolut wetterbeständig in allen Klimazonen, schlagregendicht, hochdeckend, spannungsarm und schmutzunempfindlich. Bei Regen Selbstreinigungswirkung der Fassade. Umweltfreundlich, wasserbasiert.

**Besondere Merkmale:** Sehr gute Qualität für höchste Ansprüche an beständige Flächen. Der „Easy to Clean“ Effekt sorgt für lange Schönheit der Fassaden. Durch Vermeiden von Mikroplastik sind Abbauprodukte am Wetter unschädlich für die Natur. Keine Anreicherung im Boden und im Wasser.

Angenehm in der Verarbeitung und im Geruch, den Sie kaum verspüren.

Nachhaltigkeit durch hohe Qualität und Produktion im geschlossenen Kreislauf.

Hergestellt mit energetisiertem und revitalisiertem Wasser und somit der Kraft von frischem Quellwasser. Tests zeigen, dass dieses Wasser keimfrei und bewuchsfrei bleibt. Das fördert die Hygiene. Lesen Sie dazu unseren Kurzbericht „Wasser ist Leben“.

**Farbton:** Weiß, Bunttöne-Store.

**Anwendungsgebiete / Untergrund:** Für Untergründe im Außenbereich, Putze, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein. Besonders geeignet für Renovierungsanstriche, sehr gute Haftung. Umweltfreundlich, diffusionsfähig und geruchsarm. Silikonveredelt, dadurch optimaler Feuchteschutz für Fassaden. Wasser perlt ab, Selbstreinigungseffekt, leicht zu verarbeiten, formaldehydfrei, halogenfrei, schwermetallfrei.

**Ergiebigkeit:** Ca. 8 m<sup>2</sup> / Liter bei einmaligem Anstrich.

**VOC 2010:** Kat C / Basis Wb / MAX Wert 40g/L / IST Wert 38g/L

**Konservierung:** Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger.

| <b>Selbstimmunisierend</b>   | ❖ | <b>Natürlich</b> | ❖ | <b>Mineralisch</b>  |
|--|---|------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Für den Profieinsatz konzipiert</li><li>✓ Keine krebserregende Inhaltsstoffe</li><li>✓ Frei von Isothiazolone - frei von Mikroplastik</li><li>✓ Völlig unschädlich für Mensch und Tier</li><li>✓ Aktiver Schutz für Umwelt, Gewässer, Erdreich durch die bewusste Vermeidung von Giftstoffen</li></ul> |   |                  |   |  <p>Protective shield<br/>die natürliche Immunisierung</p> |

## **Technische Hinweise:**

Auftragsverfahren: Pinsel, Rolle oder Spritzgeräte

Anstriche auf Fassade: 2-3 empfohlen, je nach Stärke der Witterung.

Bei sehr starker Bewitterung 3 Anstriche empfohlen.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +8° C (Material-, Umluft- und Raumtemperatur)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Verbrauch:               | 1 Liter reicht für 8 m <sup>2</sup> auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Bei feinplastischen Beschichtungen den Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.                                |
| Trockenzeit:             | Bei +20°C und rel. Luftfeuchte von 65 %:<br>Nach 5-6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.<br>Regenfest nach 8 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten. |
| Reinigung der Werkzeuge: | Sofort nach Gebrauch mit Wasser.  |
| Allgemeiner Hinweis:     | Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.   |
| Abtönen:                 | Mit verträglichen Vollton- und Abtönfarben.   |

**Beschichtungsaufbau:** Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige oder blätternde Oberflächen entfernen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Leimfarben und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein. Saugende und kritische Untergründe vorstreichen mit Rhenocoll Fassaden Grundierung FP1.

Grundanstrich: Fassade Premium FP6 verdünnen mit frischem und klarem Wasser bis maximal 10 % möglich.

Schlussanstrich: Fassade Premium FP6 - unverdünnt verwenden.

Spritzauftrag: Produkt auf Spritzviskosität mit frischem und klarem Wasser einstellen.

**Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Keine Kennzeichnung

**ADR/GGVS:** Kein Gefahrgut

**Deklaration Inhaltsstoffe GesundFarbe:** Energetisiertes Wasser (revitalisiert), Calciumcarbonat, Quarzsand, Titandioxid, Kaolin, Talkum, Barytmehl, Wasser, wässrige Dispersion, Alkohol, Mineralienmischung.

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Lagerung:** Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

**Liefergebinde:**

- 2,5 Liter Eimer
- 5 Liter Eimer
- 10 Liter Eimer
- 10 Liter Bag in a Box

**Service:** Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-123

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [sales@rhenocoll.com](mailto:sales@rhenocoll.com)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.