

Holzlasur Premium UV Plus, transparente Lasur für Holz am Wetter

Mit besonderem UV Schutz ausgestattet. Auf Basis Emulsion, tropf- und spritzgehemmt.

Art.-Nr.: A 0308 (Farblos und transparent farbig)

Spezifikation: Mittelschichtlasur mit höherem Festkörper und besonders hoher UV- Schutz-ausrüstung für stark durch Sonneneinstrahlung belastete Flächen. Ergibt einen Film für starken Wetterschutz. Wasserbasiert für Holz im Innen- und Außenbereich ohne Erdkontakt, Holzhaus, Gebälk, Balkon, Fassadenverkleidung, Verbretterungen. Für Holz im Garten, Pergolen, Sicht-schutzzäune. Sättigt Holz ab und reduziert Feuchtigkeitsschwankungen und beugt dadurch Rissebildung vor. Bietet UV-Schutz durch hohe Pigmentierung. Wirkt egalisierend, ist umwelt-freundlich und geruchsneutral. Schnelltrocknend. Ergibt in 2-3 Anstrichen eine hohen Wetterschutz. Bei begehbaren Flächen ist die Haltbarkeit eingeschränkt.

Besondere Merkmale: Bildet einen mittleren Film, lässt Holz noch atmen. Ideal geeignet wenn hohe Schichtstärken gewünscht sind, bei Bauteilen die gegen das Eindringen von Wasser versiegelt werden können. Das ungebremste Eindringen von Wasser in das Holz (konstruk-tionsbedingt) soll vermieden werden. Hoher UV-Schutz hilft für lange Zeit den Farbton unverändert zu halten und den Abbau der Lasur zu bremsen.

Angenehm in der Verarbeitung und im Geruch, den Sie kaum verspüren. Vielfache Überprüfung und Rückäußerung von Kunden sagen aus, dass es bei frisch gestrichenen Hölzern nicht unangenehm riecht.


Nachhaltigkeit durch hohe Qualität und Produktion im geschlossenen Kreislauf.

Hergestellt mit energetisiertem und revitalisiertem Wasser und somit der Kraft von frischem Quellwasser. Tests zeigen, dass dieses Wasser keimfreier und bewuchsfreier bleibt. Das fördert die Hygiene. Lesen Sie dazu unseren Kurzbericht „Wasser ist Leben“.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen.

Konservierung: Ohne Verwendung von Bioziden.

Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger.

Selbstimmunisierend ❖	Natürlich ❖	Mineralisch
<ul style="list-style-type: none">✓ Für den Profieinsatz konzipiert✓ Keine krebserregende Inhaltsstoffe✓ Frei von Isothiazolinonen - frei von Mikroplastik✓ Völlig unschädlich für Mensch und Tier✓ Aktiver Schutz für Umwelt, Gewässer, Erdreich durch die bewusste Vermeidung von Giftstoffen✓ TÜV-LGA geprüft nach DIN EN 71-3, geeignet für Kinderspielwaren		 <p>Protective shield die natürliche Immunisierung</p>

Technische Hinweise:

Auftragsverfahren:

Pinsel, Rolle oder Spritzgeräte

Glanzgrad:

Seidenmatt bis Seidenglänzend, je nach Auftragsstärke.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +8° C (Material-, Umluft- und Raumtemperatur)

Lieferform / Farbton: Farblos und transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer:

Design Collection 8 (Holzlasur).

Untergrund: Alle Laub- und Nadelhölzer.

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Holzlasur Premium UV Plus ist möglich.
2-3 Anstriche werden empfohlen.

Verbrauch: Ca. 50–80 ml/m² je Anstrich.

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 13 g/L.

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz:	Unverdünnt
Verdünnung:	Mit Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser oder Verdüner 140/1400
Reinigung der Auftragsanlagen:	Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Lösemittel nochmals nachreinigen.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +8° C (Material- und Raumtemperatur).
Trocknung bei Normalklima:	Je nach Auftragsstärke und Temperatur, nach 30-120 Minuten überstreichbar
Anstrichaufbau:	<u>Außen:</u> Mindestens 2 Anstriche unverdünnt, bei starker Wetterbelastung 3 Anstriche empfohlen
Wetterbeständigkeit:	Holzlasur Premium UV Plus <u>farblos</u> wird nicht für den Außenbereich empfohlen
Allgemeiner Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen gut umrühren. Holzoberfläche muss sauber, trocken, fett und wachsfrei sein. Nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt:	Keiner

Weitere Verarbeitungshinweise: Trockenrisse des Holzes sorgfältig behandeln. Produkt unverdünnt verarbeiten, es ist nach Trocknung geruchlos. Räume während und nach der Verarbeitung gut belüften.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung.
ADR/GGVS: Kein Gefahrgut.

Deklaration Inhaltsstoffe: Energetisiertes Wasser (revitalisiert), wässrige Dispersion (Lösemittelfrei), Mineralienmischung.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lagerung: Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

Liefergebinde:

- 750 ml Dose
- 2,5 Liter Eimer
- 5 Liter Eimer
- 5 Liter Bag in a Box

Service: Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-123
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: sales@rhenocoll.com

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.